

# Balsan

Balsan moquette

2 Corbilly

F-36330 ARTHON

[www.balsan.com](http://www.balsan.com)

[www.balsan-inspiration.com](http://www.balsan-inspiration.com)

Vendredi 30 Septembre 2016

DESCRIPTIF TYPE BALSAN - Along - Les Naturels

Le revêtement de sol sélectionné est une Moquette tissé plat sur envers en .

La moquette aura un classement FEU Bfl-s1 - collé sur ciment.

Elle sera composée d'un velours 100% Jonc de Mer, d'un poids total (NF ISO 8543) de 2050 g/m<sup>2</sup>, d'un poids de velours de 1750 g/m<sup>2</sup>, et d'une épaisseur totale (NF ISO 1765) de 6.0 mm.

Elle bénéficiera d'un traitement antistatique permanent.

Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné seront < 100 µg/m<sup>3</sup> et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.

CARACTERISTIQUES ET MISE EN OEUVRE

**Poids velours (g/m<sup>2</sup>) - NF ISO 8543 : 1750**

**Poids velours utile (g/m<sup>2</sup>) - NF ISO 8543 : 0**

**Poids Total (g/m<sup>2</sup>) - NF ISO 8543 : 2050**

**Epaisseur totale (mm) - NF ISO 1765 : 6.0**

**Hauteur du velours (mm) - NF ISO 1766 : 0.0**

**Serrage (points) - NF ISO 1763 : 0**

**Densité (p/m<sup>2</sup>)- NF ISO 1763 : 0**