




UPEC
CSTB
U3SP3E1C0
11/284



Balsan
SonicConfort
www.balsan.com/soniconfo

Balsan
protect
www.balsan.com/balsanprotect



Structure	Moquette à velours coupé "Graphic"	Envers	Double dossier	Largeur à la pièce	4m
Construction	Tufted carpet, "Graphic" cut pile	Backing	Action back	Width in Roll	4m
Herstellungsverfahren	Getufteter Graphic Velours	Rückenausstattung	Textilrücken	Lieferbreite in Rolle	4m
Fabricagemethode	Getuft tapijt, gesneden pool, grafisch design	Rug	Textielrug	Rolbreedte	4m
Descripción	Moqueta de fibra cortada "Graphic"	Soporte	Doble soporte textil	Ancho por pieza	4m
Struttura	Moquette velluto stampato	Sottofondo	Doppio supporto	Larghezza rotolo	4m
Struktura	Wykładzina welurowa typu "Graphic"	Podkład	Action back	Szerokosc w rolce	4m
Composition	100% Polyamide	Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment	Largeur à la coupe	4m
Pile material	100% Nylon	Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length	4m
Polmaterial	100% Polyamid	Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon	4m
Poolmateriaal	100% Polyamide	Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte	4m
Composición	100% Poliamida	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo	4m
Composizione	100% Poliammide	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio	4m
Sklad runa	100% Poliamid	Trudnozapalnos	Cfl-s1 - klejone na podlozu betonowym	Szerokosc w kuponie	4m

Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543	Classement	Nombre de coloris
8543	Wear Classification	Colours
Pile weight	Beanspruchung	Erhältliche Farben
Poleinsatzgewicht	Gebruiksklasse	Kleurenaantal
Poolinzetmassa	Clasificación	Cantidad de colores
Peso fibra	Classificazioni	Numero colori
Peso felpa	Klasyfikacja	Liczba kolorów
Gramatura		

Poids total - NF ISO 8543	HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	Pose / Entretien / Traitement
Total weight	HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets	Laying / Cleaning / Treatment
Gesamtgewicht	HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Totaal gewicht	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Peso total	HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Peso totale	HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	Posa / Manutenzione / Trattamenti
Masa całkowita	HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriow	Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja

Epaisseur totale - NF ISO 1765	LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
Total thickness	LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.
Gesamtdicke	
Totale massa	7.8 mm
Altura total	
Spessore totale	
Wysokosc kalkowita	

Hauteur du velours - NF ISO 1766	Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8
Pile height	Impact sound insulation
Polhöhe	Trittschalldämmung
Poolhoogte	Geluidsreductie
Altura fibra	Aislamiento a los ruidos de impactos
Spessore felpa	Rumore all'impatto
Wysokosc runa	Izolacja halasu uderzeniowego

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Gauge - Rows (points) - Tufts	Sound absorption
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	Schallabsorptionsgrad
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	Geluidsabsorptie
Galga - Densidad (puntos)	Absorción de los ruidos aéreos
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	Isolazione acustica
Zaczesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc	Pochlanianie dzwieku
	f/Hz
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	aS
	0.02
	0.05
	0.09
	0.24
	0.47
	0.54

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassing, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.
Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de trafico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.
Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.
Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrow produktu przy zachowaniu jego wlasciwosci technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym uslinie zalecamy uzycie ciemniejszych kolorow do pomieszczen o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kapielami barwiacyimi mogą wystapic drobne roznice w odcieniach.



2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com



Edition: 02/11/2016

Made in France